

Gutachten

gemäß § 13 der Fahrzeugteilverordnung für die Erteilung einer Bauartgenehmigung im Einzelfall

Die Anhängervorrichtung

Bezeichnung: **Kupplungskugel mit Halterung**
 Hersteller: **Westfalia-Werke, Wiedenbrück**

wurde für die Verwendung am

siehe Anbauanweisung 323005 **BLMC**

Typ	Hersteller
unter Zuteilung der Prüfnummer	TPBW1D0114
für einen D-Wert von	3,4 KN
und einer zul. Stützlast von	50 kg geprüft
Bemerkungen:	

Der sachgemäße Einbau der Anhängervorrichtung ist bei Fahrzeugbegutachtungen nach § 19 oder § 21 StVZO unter Vorlage dieses Gutachtens und der Anbauanweisung durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr zu prüfen.

Zur Erteilung der Einzelgenehmigung ist dieses Gutachten der zuständigen Verwaltungsbehörde (Zulassungsstelle) vorzulegen.


Paderborn, den 17.02.1997

Verz.-Nr. W945/97

Amtlich anerkannter Sachverständiger
 der
 Technischen Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr
 (TÜV Hannover / Sachsen-Anhalt e.V.)
 Niederlassung Paderborn

Handwritten signature

- Anbauanweisung:
1. Kupplungskugel mit Halterung unter die Längsträger des Kfz heften und absichern.
 2. Längsträger durch die Bohrungen der Kupplungskugel mit Halterung anheben und ϕ 9 mm bohren.
 3. Sechskantschrauben M8 einsetzen und mit Sicherungswahrsen M8 versichern.
 4. Alle Schrauben gleichmäßig fest anziehen.
 5. Anzugdrehmoment M8 = 21 Nm (= 2,1 mkgf)
 - Es werden Schrauben der Festigkeitsklasse 8.8 und M8 mit M8 verwendet.
 6. Anzugsdrehmoment – falls erforderlich – entsprechend siegen Elektrische Anlage gemäß StVZO.
- Beim Einbau einer Kupplungskugel mit Halterung sind die gesetzlichen Vorschriften des Landes zu beachten, in dem das Fahrzeug zugelassen ist. Insbesondere wird darauf hingewiesen, daß der Fahrzeughalter bei nachträglichen Änderungen unter Vorlage des Gutachtens über den vorzunehmenden Zustand des Fahrzeuges eine amtliche Beglaubigung für das Fahrzeug bei der Zulassungsbehörde (Zulassungsstelle) zu beantragen hat.
- Die Kugel bzw. Kapselung ist stets sauber zu halten und zu fetten.
- Bei der Überprüfung des Abweises ist diese Anweisung dem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer vorzulegen.
- Die Anbauanweisung ist dem Kraftfahrzeughalter beizubehalten.



Verwendungsbeschriftung: Auerlin 4011 M12 B50 MK II, A.M. M12 1000, A.M. M12 B50 Export, A.M. M12 Cooper MK II, unS.M.K. II, Clobmann und 1275 G1 und Innendreh

Typ: 323 005

Anbauanweisung für Kupplungskugel mit Halterung